

TECHNISCHE DATEN LUMITENSO LED-LINE



SZL Lichtband									
Artikelnummer	Anschluss	Watt	Abstrahlwinkel	1-10V	Dali	Maße	Lumen	CRI	
SZL-1458/36WX-D	Einzelmontage	36W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	4800lm	83Ra	
SZL-1458/36WX-DA	Einzelmontage	36W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	4800lm	83Ra	
SZL-1458/48WX-D	Einzelmontage	48W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	6300lm	83Ra	
SZL-1458/48WX-DA	Einzelmontage	48W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	6300lm	83Ra	
SZL-1458/75WX-D	Einzelmontage	75W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	8600lm	83Ra	
SZL-1458/75WX-DA	Einzelmontage	75W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	8600lm	83Ra	
SZL-C-1458/36WX-D	Durchverdrahtet	36W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	4800lm	83Ra	
SZL-C-1458/36WX-DA	Durchverdrahtet	36W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	4800lm	83Ra	
SZL-C-1458/48WX-D	Durchverdrahtet	48W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	6300lm	83Ra	
SZL-C-1458/48WX-DA	Durchverdrahtet	48W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	6300lm	83Ra	
SZL-C-1458/75WX-D	Durchverdrahtet	75W	30° / 60° / 90°	Ja	Nein	1478mm	8600lm	83Ra	
SZL-C-1458/75WX-DA	Durchverdrahtet	75W	30° / 60° / 90°	Ja	Ja	1478mm	8600lm	83Ra	
Tragschienensystem									
Artikelnummer	Farbe	Abmessung		Kabel	Gewicht	Hinweis			
SZT145BW5L	Weiß	1458x69x66 mm		5-Leiter	1,6kg	ohne Phasenwahl			
SZT145BW7L	Weiß	1458x69x66 mm		5-Leiter	1,8kg	mit Phasenwahl			
SZT2916W5L	Weiß	2916x69x66 mm		5-Leiter	2,3kg	ohne Phasenwahl			
SZT2916W7L	Weiß	2916x69x66 mm		5-Leiter	2,7kg	mit Phasenwahl			
SZT4374W5I	Weiß	4374x69x66 mm		5-Leiter	5,0kg	ohne Phasenwahl			
SZT4374W7I	Weiß	4374x69x66 mm		5-Leiter	5,5kg	mit Phasenwahl			



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die aktuellen AGB der Lumitenso GmbH. Stand: 02/2015